



MOD. TM517R



MADE IN ITALY



TREBBIA TRICCE

Maggiori informazioni su



vignoli.eu



info@vignoli.eu



[vignoli.group](https://www.facebook.com/vignoli.group)



[VignoliGroup](https://www.youtube.com/VignoliGroup)

TREBBIATRICE PORTATA POLIVALENTE MOD. TM517R

La TM517R è una trebbiatrice polivalente di dimensioni compatte molto versatile adatta per piccole aziende agricole che producono prodotti naturali, biologici e d'eccellenza. In grado di trebbiare cereali, leguminose, orticole, graminacee e mais con introduzione manuale di piccoli covoni. Le sue dimensioni sono così compatte da poterla trasportare ed utilizzare praticamente ovunque. La potete portare direttamente in campo e lavorare dove ci sono le piante riducendo così le perdite di prodotto durante il trasporto.

Macchina portata con attacco standard a tre punti per trattore gruppo 1,2 e 2N (ISO 730) ed azionamento tramite albero cardanico.

Il gruppo trebbiante composto da un battitore trasversale, chiuso di grande diametro ed un controbattitore regolabile ed intercambiabile con un angolo di avvolgimento di 180° permette di lavorare con buoni risultati una vasta gamma di prodotti.

La velocità di battitura è regolabile da 300 a 1500 RPM.

La vagliatura è ottenuta tramite due vagli oscillanti, il primo ha funzione di scuotipaglia il secondo è ventilato, ad inclinazione regolabile ed intercambiabile con forature differenziate.

Molto importante la regolazione della ventilazione del secondo crivello, essendo ampiamente regolabile permette di ottenere un prodotto pulito, bassissime perdite e una ottima pulizia della macchina a fine lavoro.

Il prodotto trebbiato così ottenuto viene convogliato tramite recupero pneumatico in un piccolo silos insaccatore.

La trebbia è configurabile in pochi minuti direttamente in campo. Controbattitore e crivello sono sostituibili in modo facile e comodo.

Le regolazioni sono facili ed intuitive.

Fondamentale è la scelta del giusto kit di lavoro per ottimizzare al meglio la trebbiatura.

La Trebbia è interamente realizzata in acciaio verniciato a polvere per garantirne una lunga durata.



VARIETA'	GRIGLIA	1° CRIVELLO	2° CRIVELLO
CAROTA	CB06	SP20	CR06 CR08
CICORIA			
COLZA			
ERBA MEDICA			
LATTUGA			
LINO			
MIGLIO			
TRIFOGLIO			
AVENA			
BIETOLA			
FARRO	CB09 CB12	SP20	CR10 CR12
GRANO			
LENTICCHIA			
ORZO			
SEGALE			
SOIA			
SORGO			
GIRASOLE			
LUPINO			
PISELLI			
CECI	CB12 CB15	SP20	CR12 CR15
FAGIOLI			
FAVINO			
MAIS			
FAVA			
MAIS	CB15 CB18	SP20	CR15 CR20
FAVINO			
MAIS	CB24	SP30	CR30
FAVA	CB35		

Dati tecnici:

Peso approssimativo: 450 Kg

Dimensioni: Lunghezza: 1,6 mt

Larghezza: 1,5 mt

Altezza: 1,6 mt

Rotazione PTO: 540 RPM

Potenza minima richiesta 35 HP (26 Kw)

Dotazioni standard:

Manuale uso e manutenzione

1 controbattitore a scelta;

1 secondo crivelli a scelta;

Macchina con certificazione CE

I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. L'azienda si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo

Vignoli group

Via Cavo Bentivoglio, 5389

45030 San Pietro Polesine (Rovigo) Italy

Tel +39 0425 850015



Distribuito da: